

# 2023 年全国职业院校技能大赛中职组 服装设计与工艺赛项理论知识试题（八）

## 一、单选题（每题 2 分）

- 1、用于滚嵌、镶荡最理想的丝绌是（ ）。  
A. 横料  
B. 直料  
C. 30° 斜料  
D. 45° 斜料
- 2、用于不同颜色的装饰，适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰是（ ）。  
A. 滚  
B. 嵌  
C. 镶  
D. 荡
- 3、用金丝线在图案上按一定针法排布的刺绣工艺称为（ ）。  
A. 盘金绣  
B. 珠绣  
C. 雕空绣  
D. 包针绣
- 4、用定位挂针铺料的对格方法是（ ）。  
A. 粗略对格法  
B. 放格法

C. 准确对格法

D. 混合方格法

5、用刺绣式将布与布拼接，具有蕾丝风格的装饰技艺称为（ ）。

A. 提花垫纬纤维

B. 装饰线迹接缝

C. 法式接缝

D. 正面刺绣针迹

6、以下说法与面料的服用性能无关的是（ ）。

A. 黑色面料具有神秘感

B. 毛料衣服不容易皱

C. 化纤面料易产生静电

D. 平纹面料不宜起毛起球

7、一般用于覆衬、打线钉的针法是（ ）。

A. 长绗针

B. 短绗针

C. 长短绗针

D. 回针

8、样板制作的首要依据是（ ）。

A. 产品工艺

B. 产品定型图

C. 产品技术标准

D. 以上都对

9、羊绒取自山羊表皮根部的薄绒,最为稀有珍贵,有“( )”之称。

- A. 软黄金
- B. 软白银
- C. 软水晶
- D. 软琥珀

10、羊毛在湿热的条件下,受外力的反复作用,纤维之间会互相穿插纠缠产生收缩,这种性能就是羊毛的( )。

- A. 弹性
- B. 缩绒性
- C. 抗皱性
- D. 强度

11、学生装、中式服装多采用( )领型,其纹样形式多以( )为主。( )

- A. 秃领、二方连续纹样
- B. 趴领、角隅纹样
- C. 立领、二方连续
- D. 秃领、四方连续纹样

12、修正样板是为了保证衣片在缝制前与裁剪样板保持一致,以避免裁剪过程中( )而采用的一种用于补正措施的样板。

- A. 衣片的变形
- B. 衣片的熨烫
- C. 衣片的整形

D. 衣片的补正

13、胸部是服装塑型的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（ ）方法处理。

A. 肩省

B. 撇胸

C. 领口省

D. 腰省

14、斜纹组织中密度较小，经密与纬密之比是 1.2:1，倾斜角为 45 度，多采用二上二下加强斜纹的织物是（ ）。

A. 卡其

B. 华达呢

C. 哔叽

D. 马裤呢

15、下列选项中（ ）印染方法是利用化学助剂减缓或破坏织物、形成特殊的效果。

A. 丝网印花

B. 数码印花

C. 蚀染

D. 型染

16、下列纤维熨烫温度最高的是（ ）。

A. 棉

B. 毛

C. 涤纶

D. 氨纶

17、下列丝织物中，表面具有隐约的细绉纹，光泽柔和的产品是（ ）。

A. 纺

B. 绉

C. 缎

D. 锦

18、下列那种面料最耐穿：（ ）。

A. 低强度高伸面料

B. 低强低伸面料

C. 高强高伸面料

D. 高强低伸面料

## 二、多选题（每题 2 分）

1、袖山吃势大小与（ ）有关。

A. AH 长度

B. 垫肩厚度

C. 面料的厚薄

D. 款式特点

2、胸围放松量的设计包括（ ）。

A. 生理舒适量

B. 内层衣物放松量

C. 造型放松量

D. 胸腰差

3、下列选项中常用的图案装饰手法有：（ ）。

A. 印花

B. 提花

C. 扎染

D. 手绘

4、下列选项中（ ）是常见的丝织物。

A. 纺

B. 皱

C. 绡

D. 哗叽

5、下列袖型中，具有东方韵味的袖型及考虑手臂运动量大小的是（ ）。

A. 插肩袖

B. 连袖

C. 圆装袖

D. 平装袖

6、下列新型材料中，属于天然纤维的是（ ）。

A. 天然彩棉

B. 罗布麻

C. 彩色羊毛

D. 七孔棉

7、下列纤维不属于天然纤维的是（ ）。

- A. 棉纤维
- B. 莫代尔纤维
- C. 天丝纤维
- D. 石棉

8、下列投影的形状属于上弧线投影的是（ ）。

- A. 头发投在前额上
- B. 腋窝下边
- C. 下额投在颈部上
- D. 袖口投在手腕上

9、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 机针号越大针身越粗，大小号长短一致
- B. 机针号越大针身越细
- C. 机针号越小针身越粗
- D. 机针大号长，小号短

10、下列属于织物染色牢度内容的是（ ）。

- A. 日晒牢度
- B. 皂洗牢度
- C. 摩擦牢度
- D. 汗渍牢度
- E. 熨烫牢度

11、下列属于亲水性纤维的是（ ）。

- A. 棉纤维
- B. 毛纤维
- C. 涤纶
- D. 黏胶纤维

12、下列属于平纹组织的是（ ）。

- A. 纺
- B. 缎
- C. 绉
- D. 锦

13、下列属于里料与面料配伍协调原则的是（ ）。

- A. 色彩搭配要协调
- B. 性能搭配要协调
- C. 与造型风格相协调
- D. 价格要协调

14、下列属于机织物的主要物理指标的是（ ）。

- A. 密度
- B. 重量
- C. 厚度
- D. 幅宽
- E. 匹长

### 三、判断题（对的打√错误的打×，每题 2 分）

1、影响服装尺寸稳定性的一个重要因素是织物的刚柔性。（ ）



2、以胸围尺寸表示服装成品规格的大都是贴身穿的汗衫、棉毛衫等内衣。 ( )

3、衣领的结构种类主要分三种，这些衣领使用的结构构成方法都可采用平面裁剪和立体裁剪两种方法。 ( )

4、一般面料经向缩水率比纬向缩水率小。 ( )

5、一般来讲，内衣要求具有良好的柔软度，穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使其形状挺括，保形性好。 ( )

6、要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。 ( )

7、样板中的定位标记，主要有剪刀眼和打线丁两种。 ( )

8、样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。 ( )

9、样板刀眼剪成三角形，而裁片刀眼应剪成直口。 ( )

10、颜色系统指根据颜色的三个属性（色相、明度、纯度），在三维坐标模式基础上，将颜色按数续排列起来的一种色谱系统。 ( )

11、选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。 ( )

12、胸省的设计可以选择无数次，它既可以是分解设计，也可以是位移设计。( )

13、胸部抽褶将胸围线以上的布料捋平，多余量自下而上推平向上并用大头针固定，在领口处、腰缝处做剪切口。 ( )

14、西装、夹克衫、连衣裙等是属于按用途分类。 ( )

15、西服袖装袖山垫条能使袖山外观更饱满、圆顺。( )

16、西服套装胸围、腰围尺寸超过一定范围，其用料多少也将不同  
( )

17、西服门襟的推、归、拔工艺与里襟要对称进行。( )

18、西服后衣片归拔两层衣片应叠合进行，避免出现两层形态不一，  
达到对称目的。( )