

第一部分 识图样卷（满分 180 分）

一、单选题（每题 2.5 分，共 60 题，150 分）

1. 本工程墙身水平防潮层采用的构造做法是（ ）。
A: 地下部分为混凝土墙，不设水平防潮层
B: 一毡二油防潮层
C: 20 厚 1:2 防水砂浆防潮层
D: SBSS 改性沥青防水卷材防潮层

2. 本工程用水房间墙体根部的防水做法是（ ）。
A: 采用 3mm 厚自粘聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材，沿墙体卷起 200mm
B: 采用 3mm 厚自粘聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材，沿墙体卷起 300mm
C: 采用与地面相同的防水材料，沿墙体卷起 200mm
D: 采用与地面相同的防水材料，沿墙体卷起 300mm

3. 对本工程无障碍设计的正确描述是（ ）。
A: 在主入口之一设置了残疾人轮椅坡道
B: 在每个入口均设置了残疾人轮椅坡道
C: 在入口处没有设置残疾人轮椅坡道
D: 在入口处设置了残疾人轮椅升降平台

4. 本工程一层出入口门的开启方式是（ ）。
A: 单向平开、向内
B: 单向平开、向外
C: 自由门
D: 转门

以下部分省略……

31. 本工程高层部分结构的计算嵌固部位标高为（ ）

A. 承台顶标高处

B. $\pm 0.000\text{m}$

C. 0.650m

D. -0.050m

32. 本工程的基础型式为 ()

A. 钻孔压灌 (超流态) 混凝土灌注桩

B. 静压管桩

C. 桩筏基础

D. 人工挖孔桩

33. 本工程基础防水底板混凝土抗渗等级为 ()

A. P6

B. P8

C. P10

D. 不需要抗渗

34. 本工程基桩直径为 ()

A. ZH1 直径为 400mm , ZH3 直径为 600mm

B. ZH1 和 ZH3 直径均为 400mm

C. ZH1 直径为 600mm , ZH3 直径为 400mm

D. ZH1 和 ZH3 直径均为 600mm

以下部分省略……

二、多选题 (每题 3 分, 共 10 题, 30 分)

61. 民用建筑常见的屋面排水组织方式有 ()。

A: 有组织外排水

B: 有组织内排水

- C: 长天沟外排水
- D: 长天沟内排水
- E: 无组织排水

62. 本工程关于防火卷帘的正确描述有（ ）。

- A: 防火卷帘的耐火极限不低于 2.00h
- B: 防火卷帘的耐火极限不低于 3.00h
- C: 防火卷帘应安装在建筑的承重构件上
- D: 防火卷帘具有信号反馈功能
- E: 防火卷帘均通到同层顶部空间

以下部分省略……

66. G(施)-15, 图中墙肢配筋有误的是（ ）

- A. GZ2
- B. GZ5
- C. GZ7
- D. GZ11
- E. GZ12

67. 以下叙述正确的是（ ）

- A. 本工程人防地下室为甲类人防地下室, 防常规武器抗力级别为六级, 防核武器抗力级别为六级;
- B. 砌筑砂浆应采用预拌砂浆;
- C. 框柱纵筋可以与箍筋、拉筋及预埋件等焊接级;
- D. 钢筋的强度标准值应具有大于 95%的保证率;
- E. 需进行疲劳验算的构件, 其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头, 也不宜采用焊接接头, 除端部锚固外, 不得在钢筋上焊有附件。

以下部分省略……